

VARUINFORMATIONSBLAG

Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 Munka Ljungby

NAMN Paraffin ATE830,835,836
UTFÄRDANDE-
DATUM 2021-01-30

.....

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget.

Produktnamn: Paraffin
Produktkod: ATE830,835,836
UFI:

Leverantör: Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 MUNKALJUNGBY
Tel: 0431 - 43 00 55, **Fax:** 0431 - 43 18 55, **E-mail:** info@joelvax.se

Telefonnummer vid nödsituation:

112 begär Giftinformationscentralen eller giftinformationscentralen tel. 010-456 67 00

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Leverantörens artikelnummer: ATE830,835,836

2 Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningen är inte klassificerad enligt (EC) No 1272/2008 [CLP]

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Signalord: -

Piktogram: -

Faroangivelser: -

Skyddsangivelser: -

2.3 Andra faror

Inga kända

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Paraffin

4 Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Om besvär uppstår, kontakta läkare.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

INANDNING – Tillför frisk luft, vid besvär kontakta läkare

FÖRTÄRING – Fram kalla inte kräkning. Skölj munnen och drick rikligt med vatten, om besvär kvarstår kontakta läkare.

HUDKONTAKT – Vid kontakt med smält produkt, kyl med kallt vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt, fortsätt att skölja

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

-

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

-

5 Brandbekämpningsåtgärder

Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 Munka Ljungby

NAMN Paraffin ATE830,835,836
UTFÄRDANDE-
DATUM 2021-01-30

.....

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Koldioxid, pulver eller skum.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

-

5.3 Råd för brandpersonal

-

INFORMATION

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Halkrisk vid läckage. Obehöriga ska föras till säkerhet

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Låt utspillt material stelna ta sedan upp det och lägg det i lämplig avfallsbehållare. Se lokala regler för avfall.

6.4 Hänvisningar till andra avsnitt

-

7 Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering.

Undvik kontakt med hud och ögon. Vid användning undvik att dricka, äta röka, och lukta. Säkerhetsställ att rummet är väl ventilerat.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Undvik värmekällor, förvara i svalt utrymme som är väl ventilerat. Håll förpackning ordentligt stängd. Undvik direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

För ljusställverkning.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

-

8.2 Begränsning av exponeringen

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Håll avstånd från mat och dryck. Vid användning undvik att äta, dricka och röka. Tvätta händer före och efter pauser.

Andningsskydd: Vid korrekt användning och under normala förhållanden är andningsutrustning inte nödvändig.

Säkerhetsställ att lokalen är väl ventilerad. Vid damm bildning använd andningsmask.

Handskydd: Ändvänd lämpliga handskar enligt DIN-/EN-Norms EN 420, EN 388 och EN374 del 1,3

Ögonskydd: Skyddsglasögon enligt EN166.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

VARUINFORMATIONSBLAD

Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 Munka Ljungby

NAMN Paraffin ATE830,835,836
UTFÄRDANDE-
DATUM 2021-01-30

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Fast
Färg:	vit
Lukt:	luktfri
Kokpunkt:	-
Smältpunkt:	46–80°C
Flampunkt:	175> °C
Stelningstemperatur:	-
Antändningstemperatur:	-
Löslighet:	Olöslig
Ångtryck:	-
Densitet:	0,87–0,92
Explosions gräns:	-
Flödestid 4mm (DIN):	-
PH:	-
Fördelningskoefficient: N-oktanol/vatten	-

9.2 Annan information

-

10 Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte reaktiva

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala lagringsförhållande

10.3 Risken för farliga reaktioner

-

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus

10.5 Oförenliga material

Undvik starka syror och oxiderande material.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

-

11 Toxikologisk information

11.1 Toxikologiska effekter

Primär retningseffekt:

på huden: Låg irritationsrisk. Vid smält massa kan det orsaka brännskador.

på ögat: Förväntas inte vara irriterande.

12 Ekologisk information

12.1 Toxicitet

-

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är ej lätt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

-

Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 Munka Ljungby

NAMN Paraffin ATE830,835,836
UTFÄRDANDE-
DATUM 2021-01-30

.....

12.4 Rörlighet i jord

-

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: -

vPvB: -

12.6 Andra skadliga effekter

-

13 Avfallshantering

Avfall ska ske enligt de lokala bestämmelserna.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hantera avfall på samma sätt som produkten hanteras.

14 Transportinformation

14.1 UN nummer

ADR, IATA, IMDG: -

14.2 UN transportnamn

Produktbeteckning ADR/RID: -

Verkligt transportnamn: IATA-DGR: -

Verkligt transportnamn: IMDG: -

14.3 Faroklass för transport

Klass ADR/RID: -

Kod: ADR/RID: -

Klass IATA-DGR: -

Subrisk IATA-DGR: -

Klass IMDG: -

Subrisk IMDG: -

14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IATA, IMDG: Förpackning för farligt gods inte nödvändigt.

14.5 Miljöfaror

Marina föroreningar: -

IMDG: -

EmS: -

Stuvning och segregering: -

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC koden

-

15 Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

-

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej utförts.

16 Övrig information

Joel Svenssons Vaxfabrik AB
Skälderhus
266 94 Munka Ljungby

VARUINFORMATIONSBLAD

NAMN	Paraffin ATE830,835,836
UTFÄRDANDE- DATUM	2021-01-30

.....

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitets-specifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Joel Svenssons Vaxfabrik