

Golvpolish för ESD-golv

Produktbeskrivning

Denna elektriskt ledande golvpolish är speciellt framtagen för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska fält på golv och skador på känslig elektronisk utrustning. Den bygger upp en skyddsfilm med hög glans som fungerar med de flesta underhållsmetoder. Produkten är idealisk för utrymmen där elektrostatiska urladdningar kan ge skador på elektronisk utrustning och för ESD-godkända golv där de elektriskt ledande egenskaperna måste upprätthållas, samt för att underlätta rengöring och bevara ett fräscht utseende.

Produktegenskaper

- Skapar ett skyddande skikt med hög glans
- Innehåller Avetran för att garantera elektrisk ledningsförmåga
- Den elektriska ledningsförmågan är testad och godkänd av SP enligt normerna för ESD-golv
- Testad för extra hals säkerhet

Produktfördelar

- Skyddar golv mot slitage och underlättar rengöringen
- Elimineras risken för elektrostatisk chock och därmed även skador på känslig utrustning
- Uppfyller baskraven i IEC 61340-5-1
- Ger en garanterat säker ESD-funktion för ytägare, patienter, etc.

Bruksanvisning

Dosering:

Jontec ESD används utspädd. Färdig brukslösning.

1. Endast uppskurade, noggrant sköljda och helt torra golv får behandlas. Häll en mindre mängd produkt på golvet och sprid ut den jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Applicera alltid tre skikt på golvet och låt alltid torka minst 60 min. mellan varje skikt. Efter sista skiktet låt torka 60 min innan ytan beträds.
2. Undvik om möjligt att lägga produkten då luftfuktigheten är hög (kan förekomma sommartid). Då produkten är mycket hygroskopisk, dvs. håller kvar/ drar åt sig fukt, innebär det att torktiderna kan bli mycket långa vid hög luftfuktighet, då det kan ta lång tid innan polishen härdat så mycket att man kan gå på den.
3. Inget fuktigt eller vått underhåll får utföras inom 48 timmar. Highspeed polera därefter ytan.
För att behålla den statiska förmågan och höga glansen läggs nya skikt var tredje månad i utrymmen med medel- eller hög trafiktäthet och var sjätte månad för mer lågtrafikerade utrymmen.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec ESD

Underhåll:

Låt alltid en nylagd yta vara i 48 tim innan ni börjar underhålla den. Avlägsna lös, torr smuts dagligen genom torr mopning. För att garantera den statiska funktionen underhålls golvet med Jontec Destat.

Applicera Jontec Destat tre gånger i veckan vid medelhög eller hög trafik. En gång i veckan räcker vid lättare trafik. Golvet ska inte sköljas efter appliceringen. I torrare utrymmen appliceras produkten tre ggr i veckan för att hålla de elektrostatiska värdena nere.

OBS: Vid årstider med hög luftfuktighet (sommartid) kan det vara nödvändigt att underhålla ytan med Jontec Tensol free, då ytan annars kan bli väldigt sträv av Jontec Destat p.g.a. dess hygroskopiska egenskaper.

Teknisk information

Utseende: Mjölkig, vit vätska

Lukt: Fräsch doft

pH konzentrat: ≈ 9

Relativ densitet (20°C): 1.03 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta

Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Förvaras frostfritt. Får endast användas på ESD golv och får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden

Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

ESD godkänt enligt SP Swedish National Testing and Research Institute godkännande 230-03-0041, test rapport F309115.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec ESD finns i 2x5L.