

**FIXOR**<sup>®</sup>  
BY **Nitor**

**SODOR**  
**EFFEKTIV  
RENGÖRING  
INOMHUS SOM  
LÖSER DET MESTA**



**FIXOR**  
BY **Nitor**



# RENT HUS INOMHUS

Sodor är mångsidigt och kan användas till mycket i hemmet. Till allt från grovrengöring och propplösning till fotbad och avlutning. Soda är dessutom snäll mot miljön. Kompletterar du med vanligt diskmedel, såpa, citron- eller vinsyra, ättikssprit och rödsprit har du ett bra, billigt och av naturen nedbrytbart sortiment av rengöringsprodukter.

I den här foldern presenterar vi vårt sortiment av olika sodor och vad du kan använda dem till. Kanske ska du måla eller tapetsera, kanske rinner det dåligt i vasken. Eller så behöver silverbesticken få tillbaka glansen och fötterna mjukas upp. Användningsområdena är snudd på obegränsade. Soda löser det mesta!

## **OBS!**

Var försiktig när du använder Propplösare, Propplösare Gel och Kaustiksoda. Dessa är starkt frätande och kan även utveckla gas som är skadlig att inandas. Se till att ventilationen är god vid användning och förvara produkterna oåtkomligt för barn.



**FIXOR**  
BY Nitor

**PROPPLÖSARE PULVER**

LÖSER EFFEKTIVT UPP FETT,  
HÅR O.D. I AVLOPP



## PROPPLÖSARE PULVER – FÖR SVÅRA PROPPAR

- Löser fett, matrester, hår och annat organiskt material i avlopp och golvbrunnar.
- Dödar lukt- och sjukdomsframkallande bakterier.
- Starkt frätande. Kraftigt utspädd med vatten är den ofarlig för miljön.



### GÖR SÅ HÄR

Avlägsna synligt kvarvarande vatten. Häll små doser Propplösare i avloppet, växelvis med varmt vatten. Se till att allt pulver kommer ned i avloppet. Låt produkten verka i några minuter. Skölj därefter med kokhett vatten. Vid behov upprepa behandlingen tills vattnet rinner igenom normalt. OBS! Om vattenlåsen måste öppnas bör detta ske med största försiktighet. Om arbetet överlätes på annan person, skall denna informeras om frätrisken. Vid rensning av golvbrunnar bör lösningen ej stiga över kanten. Rostiga avloppsrör bör inte behandlas. Tillslut flaskan ordentligt efter användning. Flaskan kan återvinnas. Kastas i behållare märkt "hård plast". Kontrollera att flaskan är helt tom innan den kastas eller lämnas till återvinning.

För din säkerhet: Vid kontakt med vatten uppstår värme- och gasutveckling. Sörj för god ventilation och undvik att inandas gasen. Öppen eldslåga eller rökning i närheten är förenat med stor fara.

### Läs varningstexten!

### FÖRVARING

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT

**PROPPLÖSARE PULVER**





**FIXOR**  
BY Nitor

## PROPPLÖSARE GEL

SJUNKER GENOM STÅENDE  
VATTEN. LÖSER FETT, MAT-  
RESTER, HÅR M.M. TAR BORT  
DÅLIG LUKT



## **PROPPLÖSARE GEL – FÖR PROPPAR I STÅENDE VATTEN**



- Löser stopp långt ned i avloppet.
- Sjunker genom stående vatten.
- Löser fett, mat, hår och annat organiskt material i avlopp och golvbrunnar.
- Dödar skadliga bakterier. Desinficerar.

### **GÖR SÅ HÄR**

Häll 1/3 flaska i avloppet. Låt verka i minst 30 min. Vid totalstopp låt verka över natten. Skölj sedan med varmt vatten tills det rinner normalt. OBS! Om vattenlåsen måste öppnas bör detta ske med största försiktighet. Om arbetet överlätes på annan person, skall denna informeras om att produkten är frätande. Vid rensning av golvbrunnar bör lösningen ej stiga över kanten. Vattenlås, avloppsrör, plaströr och septitankar angrips inte. Rostiga avloppsrör bör inte behandlas.

Avlutning: Propplösare Gel kan också användas till avlutning av trä. Pensla på Propplösare Gel, vänta tills färgen "reser sig", skrapa rent och skölj med vatten. Efterskölj med ättiksvatten för att neutralisera eventuella lutrester. Tillslut flaskan ordentligt efter användning. Flaskan kan återvinnas. Kastas i behållare märkt "hård plast". Kontrollera att flaskan är helt tom och ren innan den kastas eller lämnas till återvinning.

### **Läs varningstexten!**

### **FÖRVARING**

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT

**PROPPLÖSARE GEL**



**FIXOR**  
BY Nitor

## RENA RÖR

BIOLOGISK, LÅNGTIDS-  
VERKANDE EFFEKT. BILDAR  
SKYDDANDE MIKROFILM  
I RÖREN. LÖSER UPP FETT,  
MATRESTER, HÅR M.M.





## RENA RÖR – FÖREBYGGER PROPPAR

- Förebyggande och långtidsverkande biologisk rensning av avlopp.
- Bakteriekulturerna producerar enzymer som löser upp fett, matrester, hår och annat organiskt material i avlopp och golvbrunnar.
- Bildar mikrofilm långt ner i rören som gör att de inte slammar igen.



## GÖR SÅ HÄR

Använd Rena rör regelbundet för att bygga upp en bakteriekultur som rensar rören och motverkar dålig lukt. I hus med flera våningar skall behandlingen påbörjas på nedersta våningen och fortsätta uppåt i huset. Efter färdig startdos skall en underhållsdos hällas i avloppet på den översta våningen. Vid underhåll var uppmärksam på hur många avlopp som finns per våning. Startdos: (3 dagar i rad) Ca  $\frac{1}{3}$  dl Rena Rör per avlopp och dag. Underhållsdos:  $\frac{1}{3}$  dl Rena rör per avlopp varannan vecka.

I ett normalhushåll med tre avlopp räcker en flaska ca sex veckor, inklusive startdosen. Vid underhållsdosering räcker innehållet ca 14 veckor.

**OBS!** Kemiska propplösare och desinfektionsmedel dödar den biologiska aktiviteten i avloppssystemet. Efter behandling med sådana medel måste processen med Rena rör omstartas från början. Rena rör skall användas regelbundet för att förhindra stopp i avloppet. Innehåll: Speciellt framodlade bakteriekulturer, näringsämnen, färg, parfym och vatten.

## Läs varningstexten!

## FÖRVARING

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT

**RENA RÖR**



**FIXOR**  
BY Nitor

## KAUSTIKSODA

AVLUTNING AV OLJEFÄRG.  
FÖR GROVRENGÖRING  
AV T.EX. GARAGEGOLV.



## KAUSTIKSODA – FÖR AVLUTNING & GROVRENGÖRING



- Förhindrar lukt- och sjukdomsframkallande bakterier.
- Till avlutning av oljefärg.
- Effektiv vid grovrengöring av t.ex. garagegolv.
- Starkt frätande. Kraftigt utspädd med vatten är den ofarlig för miljön.

**GÖR SÅ HÄR** Kaustiksoda är löslig i vatten under kraftig värmeutveckling. Avlutning av färg: Lös 3 dl Kaustiksoda i 1 liter vatten. Vid behov öka mängden Kaustiksoda. Låt lösningen verka, så att färgen reser sig. Skrapa därefter och skölj med vatten. Upprepa vid behov. Tillsätt tapetklister om lösningen önskas droppfri. Grovrengöring: För tryckimpregnerat trä samt betonggolv. Lös 0,5–1 dl Kaustiksoda i 10 liter ljummet vatten. Tillsätt diskmedel för att öka effekten. Sprid ut lösningen, skura och skölj med vatten. Viktigt! Använd inte aluminiumkärl. Även trä och textilier m.m. kan skadas. Kaustiksoda får inte användas i tvätt- eller diskmaskiner, i toalettstol, i duschbadkar av plast eller tillsammans med andra kemiska medel. Iakttag försiktighet med den ånga som bildas. Förslut förpackningen noga efter varje användning, så att den åter är barnskyddad.

**Läs varningstexten!**

## FÖRVARING

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

---

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT  
**3 KG** KONCENTRERAT

**KAUSTIKSODA**



## MÅLARSODA

AVFETTAR OCH RENGÖR  
EFFEKTIVT OCH ENKELT. TILL  
MÖBLER, FASADER, DÖRRAR.  
TILL VÅTSLIPNING AV TRYCK-  
IMPREGNERAT OCH BÅTAR





## MÅLARSODA – FÖRE MÅLNING OCH TAPETSERING



- För bästa resultat vid målning och tapetsering.
- Avfettar och rengör effektivt.
- Effektivt vid rengöring före ommålning av husfasader, utemöbler och dörrar.
- Till våtslipning av tryckimpregnerade trätrallar, trädgårdsmöbler, trä- och plastbåtar.
- Enkel att använda.

**GÖR SÅ HÄR** Lös 1 dl Målarsoda i 1 L varmt vatten. Häll på ytterligare ca 4 L. Använd två hinkar, en med sodalösningen och en med sköljvatten, en svamp till varje hink. Före ommålning: Tvätta med sodasvampen nerifrån och upp. Våtslipa om underlaget är blankt och på hårda färgytor. Vänta några minuter. Skölj med sköljsvampen. Byt vatten ofta, så snart det känns halt. Före tapetsering och uppsättning av väv: Våtslipa målade och/ eller blanka ytor med sodalösning. Tvätta annars enligt ovan. Utomhus – husfasader, dörrar, trädgårdsmöbler etc. Tvätta som ovan. Vänta några minuter. Skölj. Skrapa bort löst sittande färg. Måla/olja/lasera när underlaget är torrt. **OBS!** Vid användning av Målarsoda, skydda ömtåliga kringliggande material.

**TIPS!** Målarsoda kan också användas för våtslipning av tryckimpregnerade trätrallar, trädgårdsmöbler, trä- och plastbåtar etc. Använd 0,5 – 1 dl Målarsoda per 5 liter vatten. Skölj noga.

**Läs varningstexten!**

## FÖRVARING

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT

**MÅLARSODA**



**FIXOR**  
BY Nitor

## HUSHÅLLSSODA

GROVT SMUTSADE YTOR.  
VID VÅTSLIPNING. TILL  
SILVERPUTS



## HUSHÅLLSSODA – FÖRE KRAFFFULL RENGÖRING

- För kraftfull rengöring i hushållet
- Vid våtslipning.
- Till silverputs.
- Miljövänlig.



**GÖR SÅ HÄR** Rengöring före ommålning och tapetsering: Lös 1 dl Hushållssoda till 5 liter varmt vatten. Rengör med svamp eller borste. Låt verka några minuter. Skölj därefter noga med rent vatten. Använd skyddshandskar. Tryckimpregnerade möbler och trätrall: Lös 2 dl Hushållssoda i 5 liter varmt vatten. Skura och skölj noga med vatten. Då ytan har torkat, olja eller lasera. Använd skyddshandskar. Silverputs: Placera aluminiumfolie i botten av diskhon. Sprid 0,2 dl Hushållssoda per liter vatten. Häll på kokande vatten och lägg i silvret i lösningen. Vänta ca 3 minuter. Skölj med vatten och torka. Använd skyddshandskar.

**OBS!** Ej för silver med mörk dekor. Viktigt! Hushållssoda verkar uttorkande på huden, använd därför alltid skyddshandskar. Använd aldrig aluminiumkärl. Förslut förpackningen noga efter varje användning, så att den åter är barnskyddad.

**Läs varningstexten!**

## FÖRVARING

Svalt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**VARIANTER**  
**750 G** KONCENTRERAT

**HUSHÅLLSSODA**



**SODOR**  
**EFFEKTIV**  
**RENGÖRING**  
**INOMHUS SOM**  
**LÖSER DET MESTA**

