

TASKI® Jontec Repello

Vattenbaserat impregneringsmedel för sten

Produktbeskrivning

Vattenbaserad penetrerande porfyllare för skydd av obehandlad natursten eller keramiska ytor. Ger en smutsavvisande yta vilket underlättar rengöringen. Produkten är osynlig och ändrar inte stenens utseende.

Produktegenskaper

- Vattenbaserad formulering
- Ger ett smutsavvisande skydd
- Ändrar inte ytans utseende
- Lätt att lägga, neutral lukt

Produktfördelar

- Ger effektivt skydd för skydd mot mineralolja och fet smuts
- Underlättar rengöring och förlänger perioderna mellan periodiskt underhåll. Förhindrar fläckbildning upp till 2 timmar efter att vätskan hamnat på golvet
- Stenen behåller sitt naturliga utseende
- Snabb och effektiv metod att skydda efter djuprengöringsmomentet

Bruksanvisning

Dosering:

Jontec Repello används utspädd. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.


Användning:

Behandla bara torra och djuprengjorda golv. Skaka väl före användning. Behandla 2-3 m² åt gången, lägg ut produkten på golvet med en ren mopp, polishapplikator eller singelskurmaskin (<200 rpm) med röd rondell så golvet väts helt. Håll golvet vått i 3-5 minuter och låt det inte torka under den tiden (addera ev. mer produkt). Ta bort ev. överskottsprodukt ifall nödvändigt. Upprepa vid behov behandlingen efter 1-3 timmar då ytan är torr vid beröring.

Viktigt:

Täckförmågan beror på golvet's porositet. Åtgången kan variera kraftigt. Kontrollera golvet's porositet med vatten innan läggning av produkten. Åtgången ligger typiskt mellan 10-50 ml/m² per behandling (1L produkt täcker 20-100 m²).

I vissa fall (mörka polishbehandlade ytor), kan ett vitt lager av överskottsprodukt bli synligt på golvet. I det fallet tas överskottet bort med en ren handduk eller gummiraka. Om golvet är torrt, spraya vatten på ytan och torrpola med en singelskurmaskin (<200 rpm) och röd rondell. Golvet kan vara halt innan överskottsprodukten tagits bort och golvet torkat helt. Då golvet torkat är stegsäkerheten oförändrad jämfört med före behandlingen.



TASKI® Jontec Repello

Vattenbaserat impregneringsmedel för sten

Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Brukslösning	Utseende	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	7512365	TASKI Jontec Repello 2 x 5 L	100%	Klar, färglös	≈ 7	1.00 g/cm ³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EC direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.