

KBM Industry Clean

Grovrengöring, oparfymerad

Praktisk data

Användning

Rengör både golv, väggar, maskiner och utrustning.

Egenskaper

Effektiv för borttagning av fett, olja och sot. Bra även vid sanering och rengöring av målade ytor innan ommålning.

OBS ! Städar man ytor av aluminium, glas och galvade ytor är det viktigt att skölja dessa efter rengöring då de annars kan skadas.

Dosering

Normal rengöring - 1 dl till 10 liter vatten.

Storstäd - 5-10 dl till 10 liter vatten.

Maskinstäd - 5-10 dl till 10 liter vatten.

Kombiskurmaskin - 50 ml till 10 liter vatten.



Teknisk data

Innehåller

Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid, natriummetasilikat, tensider.

pH värde

pH 13,5 i konzentrat, 11 i brukslösning

Lagringstid

Ca 3 år, förpackningen är märkt med bäst före datum = batch nr.



Varning! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon och Skyddshandskar.

Artikel nr

10021291	1 liter	12 st/fp, 480/pall	EAN/st 7319895210412
10021292	5 liter	3 st/fp, 108/pall	7319895210443

Artikel nr SAP

2078514	1 liter	12 st/fp, 480/pall	EAN/st 7319895210412
2078515	5 liter	3 st/fp, 108/pall	7319895210443

