

BISTROT LACK

*Långvarigt skydd mot fläckar, stötar och repor.
Gör till träytan en mycket vacker finish.*



0,25L - 0,75L

Högkvalitativa BISTROT LACKET ger träet ett perfekt skydd och det kan användas utan oro på ytor som kräver hårt slitage som matbord, stolar och arbetsbänkar. Lacket är värmebeständigt, den tål fukt och alkohol. Lacket ger värme och djuphet på ädelträslag som ek och valnöt...

24h

Helt torr



Verktyg :
lackpensel



Rengöring av verktyg :
Lacknafta



0,75L = 7,5m²

APPLICERING

Kan appliceras på alla obehandlade och betsade träslag.

1. Blanda väl före brukning.
 2. Före applicering, slipa ytan med 240 grovt papper. Försäkra, att ytan är ren och torr.
 3. Applicera med en pensel längs med träporernas riktning.
 4. Låt torka 8h före andra omgången och låt torka 24h före tredje omgången.
 5. Slipa med 240-600 grovt papper alltid före nästa applicering. Applicera 2-3 lager.
 6. Till slut, låt torka 24h före brukning.
- Sprayning: förtunning med lacknafta. Applicera lacket vid rumstemperatur mellan +12°C och +25°C, undvik drag.

LIBÉRON TIPS

*Enkel att underhålla,
använd endast en fuktig svamp
för kontinuerligt underhåll.
Kan appliceras
på alla
obehandlade och
betsade träslag.*

FÄRGKARTA

Clear
Satin

Light Oak
Satin

Medium Oak
Satin

Dark Oak
Satin

Clear
Gloss

Cherry
Satin

Light Walnut
Satin

Mahogany
Satin

