



Diversey™

## TASKI® Jontec Linobase

### Permanent grundpolish för linoleumgolv

#### Produktbeskrivning

Permanent grundpolish för linoleumgolv, vilket återuppbygger gamla utslitna golv och ger perfekt fästförmåga, samt ger bra motståndskraft mot mjölning.

#### Produktegenskaper

- Permanent grundpolish
- Ger bra fästförmåga för toppolish
- Tål alkaliska rengöringsmedel

#### Produktfördelar

- Ger ett långverkande skydd på linoleumgolv
- Tätar och skyddar nya linoleumgolv och hjälper till att hålla golvet fräscht i flera år
- Återuppbygger skadade och porösa golv, ska par en jämn yta och återger den ursprungliga färgen även på gamla, slitna och blekta linoleumgolv
- Ett lämpligt grundskikt för efterföljande polishutläggning, förhindrar att polishen mjölar i och förlänger hållbarheten
- Går att rengöra och reparera vid mekaniska skador

#### Bruksanvisning

1. Häll lite av produkten på golvet och sprid ut den jämnt, med en polishutläggare, i stråk ca 1 - 1,5 m överlappande varandra medan de ännu är våta.
2. **Nya och/eller golv i gott skikt:** Lägg på två skikt korsvis, låt torka i minst 45 min mellan skikten. När det första skiktet har torkat jämnas ytan av med en singelskurmaskin och lämplig rondell och fuktig mopp.
3. **Gamla, slitna och sugande golv:** Lägg min 3 skikt, eller tills en jämn väldefinierad yta som hell täcker golvet skapats. Polera mellan skikt 1 och 2 enligt ovan. Lägg därefter på två skikt toppolish.

#### Dosering:

Jontec Linobase skall ej spädas.



© A.I.S.E.

*\*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



# TASKI® Jontec Linobase

## Teknisk information

Utseende: Mjölkgig, vit vätska

Fräsch doft

pH koncentrat:  $\approx 8$

Relativ densitet (20°C): 1.04 g/cm<sup>3</sup>

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

## Att beakta

Endast hell uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Produkten får ej spädas med vatten eller blandas med andra ämnen. Får ej användas på trägolv, utomhus eller i våta områden.

## Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och Rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

## Godkännanden

Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM D-2047.

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Linobase finns i 2x5L.