



Diversey™

TASKI® Jontec Matt

Matt golvpolish

Produktbeskrivning

Matt och halksäker golvpolish för de flesta elastiska vattentåliga golv. Den matta ytan ger ett naturligt intryck av minskad halkrisk. Eftersom produkten dessutom är mycket tålig mot alkohol och desinfektionsmedel är den lämplig att använda inom sjukvården. Minskade underhållskostnader ger en bättre ekonomi.

Produktegenskaper


- Unik formulering som ger en matt yta
- Hållbart och slitstarkt skydd
- Tål alkohol och desinfektionsmedel bättre än vanliga golvpolish
- Lätt att applicera, torkar fort
- Halksäker enl. ASTM D-2047

Produktfördelar

- Skapar en matt skyddande yta på de flesta elastiska vattentåliga golv
- Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid tät trafik
- Särskilt lämpligt att använda inom sjukvården eftersom ytan har en matt finish och tål alkohol
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett perfekt resultat

Bruksanvisning

1. Skaka produkten noga före användning.
2. **Uppskurning:** Endast uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med Jontec N°1 på plastgolv då sköljning ej behövs). Behandla porösa och slitna golv med någon av Diverseys grundpolishar före polishutläggning. Häll ut produkten sparsamt på golvet och sprid jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 min) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.
3. **Linoleum:** När det första skiktet torkat poleras golvet med en singelskurmaskin utrustad med lämplig rondell, fuktmoppa därefter och låt sedan torka helt innan ytterligare skikt appliceras.
4. **Lättskurning och nytuläggning:** Lägg ut Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2%, 200 ml till 10L lösning), låt verka i 5 min och ta upp den smutsiga vätskan med en skurmaskin eller mopp. Låt torka fullständigt och lägg ut nya skikt av Jontec Matt.
5. **Dagligt underhåll:** Fuktmoppa eller kombiskura med Jontec 300 free, Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diverseys sortiment.
6. **Periodiskt underhåll:** Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165 rpm med TASKI ergodisc Duo) avlägsnar de flesta klackmärken eller repor. Det går att använda höghastighetspolering men då ökar glansen. Beroende på trafiken behöver



© A.I.S.E.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållande, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



TASKI® Jontec Matt

golvskydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med uppskurning eller lättskurning, följt av ny polishläggning, alternativt spraypolering.

Dosering:

Jontec Matt används outspädd. Färdig brukslösning.

Teknisk information

Utseende: Mjölkig, vit vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentrat: ≈ 8.6

Relativ densitet (20°C): 1.022 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta

Endast helt uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Produkten får ej spädas med vatten eller blandas med andra produkter. Får ej användas på trägolv, utomhus eller i våta områden.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden

Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Matt finns i 2x5L.