

Grundpolish

Produktbeskrivning

Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl och sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i produkten fyller igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar behovet av ytterligare lager av polish. Bättre fästförmåga ger även längre hållbarhet för varje polishbehandling.

Produktegenskaper

- Ger bra underlag och säkert fäste för toppolish
- Ger en semi-permanent behandling
- Fyller igen porer
- Minskar åtgången av toppolish

Produktfördelar

- Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
- De flesta toppolishprodukter kan om man så önskar avlägsnas utan att denna förseglande produkt skadas
- Förbehandlar porösa eller skadade golv för att lättare kunna applicera polishprodukter
- Minskad åtgång av polish ger ekonomiska besparingar

Bruksanvisning

1. Endast uppskurade, ordentligt sköljda och helt torra golv får behandlas (bortsett från golv som skurats upp med TASKI Jontec No 1 som inte behöver sköljas, detta gäller dock inte linoleumgolv som skall sköljas).
2. Häll lite av produkten på golven och sprid ut jämnt med en polishutläggare, i 1-1,5 m stråk som överlappar varandra medan de är våta. På mycket porösa golv läggs ännu ett skikt ut.
3. Låt golvet torka fullständigt (tar vanligen 20-40 minuter).
4. Låt torka helt och lägg sedan på ytterligare skikt av lämplig Diversey toppolish till dess önskat resultat uppnås.

Dosering:

Jontec Technique används utspädd. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Technique

Teknisk information

Utseende: Mjölkgig, vit vätska

Lukt:: Lätt parfymrad

pH koncentrat: ≈ 9

pH brukslösning: ≈ 9

Relativ densitet (20°C): 1.03 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diverseys.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Endast helt uppskurade, väl sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Får inte spädas ut eller blandas med andra produkter. Får inte användas utomhus eller i våtutrymmen. Lägges ej på glaserade klinker- och stengolv. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och Rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Godkännanden

Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM D-2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Technique finns i 2x5L.