



Diversey™

# TASKI® Jontec Luna

## Halvblank golvpolish

### Produktbeskrivning

Golvpolish som ger en sidenmatt yta och är lämplig för de flesta elastiska, vattentåliga golv. Teknologin ger en mycket bra vidhäftning på de flesta golv.

### Produktegenskaper

- Skapar ett sidenmatt, skyddande skikt
- Hållbart skikt med god slitstyrka
- Speciell polymerteknologi ger mycket god vidhäftning mot underlaget
- Lätt att applicera, torkar fort
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)

### Produktfördelar

- Förbättrar golvet naturliga utseende genom att skapa en sidenmatt yta, fungerar på alla typer av golv; även vinyl, syntet, linoleum, sten, behandlat trä samt kork
- Går bra att polera, fungerar med vanliga underhållsmetoder
- Problemfri applicering på de flesta golv
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett perfekt resultat
- Ger ett stegsäkert golv

### Bruksanvisning

1. Endast uppskurade, noggrant sköljda och helt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning inte behövs). Behandla porösa och slitna golv med någon av Diversey Care's grundpolishar före läggning.
2. Häll sparsamt av produkten på golvet och sprid ut jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 minuter) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.
3. **Linoleum:** Efter första skiktet har torkat poleras linoleumgolvet med singelskurmaskin utrustad med blå rondell, fuktmoppa därefter och låt torka fullständigt innan nya skikt läggs ut.
4. **Lättskurning:** Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2 %, 200 ml till 10 lit lösning), låt verka i 5 min. och ta upp den smutsiga vätskan med en kombiskurmaskin eller våtsug. Låt torka fullständigt och lägg ut nya skikt av Jontec Luna.
5. **Dagligt underhåll:** Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diversey Care sortimentet. Rengöring med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt.
6. **Periodiskt underhåll:** Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165 rpm med TASKI Ergodisc Duo) avlägsnar de flesta klackmärken och repor. Det går även att använda höghastighetspolering men då ökar ytans glans. Beroende på trafik,

\*Denna dosering gäller vid optimala förhållande, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



© A.I.S.E.



# TASKI® Jontec Luna

behöver golvsydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med uppskurning eller lättskurning av ytskiktet, följt av ny polishutläggning, alternativt spraypolering.

## Dosering:

Jontec Luna används outspädd. Färdig brukslösning.

## Teknisk information

Utseende: Mjökig, vit vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentrat:  $\approx 9$

Relativ densitet (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

## Att beakta

Endast helt uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Produkten får ej spädas med vatten eller blandas med andra produkter. Får ej användas på trägolv, utomhus eller i våta områden.

## Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

## Godkännanden

Halsäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Luna finns i 2x5L.